

API de consulta de datos

- [Descripción del módulo](#)
- [Módulo de Backups](#)
- [Módulo de Clientes](#)
- [Módulo de Monedas](#)
- [Módulo de License](#)
- [Módulo de Ubicaciones](#)
- [Módulo de pagos](#)
- [Módulo de Métodos de Pago \(PaymentMethods\)](#)
- [Módulo de Tipos de Proveedores \(ProvidersType\)](#)
- [Módulo de reembolsos](#)
- [Módulo de Reservas](#)
- [Módulo de Categorías de Transacciones \(TransactionCategory\)](#)
- [Módulo de Usuarios \(Users & Providers\)](#)
- [Módulo de Planes \(Plans\)](#)

Descripción del módulo

La API Pública de Airvi permite consultar información registrada en el sistema (clientes, reservas, pagos y reembolsos) desde sistemas externos o integraciones de terceros. Este módulo está diseñado para ofrecer acceso seguro, controlado y auditable a los datos del sistema sin necesidad de acceso directo a la base de datos.

Cada consulta genera un identificador único de rastreo (`trace_id`), útil para seguimiento de errores o solicitudes de soporte.
El acceso se gestiona mediante claves (tokens) que se generan desde el panel administrativo de Airvi.

Acceso al módulo

Parámetros del sistema

Licencia

Empresa

Sistema

API pública

Página de inicio

Legal

Bancos

Impresión

Comprobante de r

Claves de conexión con API pública de airvi

+ Añadir clave

#	Nombre	Creado	Acciones
2	Test key	3 de noviembre de 2025 - 07:59 p. m.	Regenerar clave Eliminar

Filas por página: 10 1-1 de 1

1. Ingrese a su cuenta de Airvi con un usuario con permisos administrativos.
2. Diríjase a la sección Parametrización ? Claves (API Pública).
3. hacer clic en “Añadir clave”.
4. Colocar un nombre a la clave
5. Haga clic en “Guardar”.
6. Copie el token generado.

Claves de conexión con API pública de airvi

+ Añadir clave

#	Nombre	Creado	Acciones
5	Prueba 2	4 de noviembre de 2025 · 08:25 a. m.	Regenerar clave Eliminar
4	Sistema interno 1	4 de noviembre de 2025 · 08:10 a. m.	Regenerar clave Eliminar
3	Prueba	3 de noviembre de 2025 · 07:52 p. m.	Regenerar clave Eliminar

Filas por página: 10 1-3 de 3

i Copia y guarda este token. Se mostrará una sola vez.

984bb8c5b5245c7b701a212cef2b6e893e308b68604e82e033909232b418987d

“ **⚠ Importante:**

Guarde este token en un lugar seguro. Es necesario incluirlo en el encabezado de cada solicitud a la API. En caso de pérdida o que ya no este funcionando, debes regenerar la clave API de nuevo.

Ejemplo de encabezado:

Authorization: Bearer {TOKEN}

Acceso a la documentación técnica

1. Abra el navegador e ingrese la siguiente dirección:

{BASE_URL}/public/docs/ Siendo BASE_URL la URL de la plataforma

Ejemplo: <https://airvi-api.rpmarketing.com.co/public/docs#/>

2. En esta interfaz podrá visualizar los diferentes endpoints disponibles, sus parámetros, ejemplos de uso y respuestas esperadas.

3. Puede ejecutar peticiones directamente desde el navegador, siempre que haya autenticado con su token.

“ **[N]ota:**

La ruta incluye un guion medio entre “docs” y “api”. Es decir: docs-api, no “docsapi”.

Autenticación y seguridad

Todas las consultas se realizan mediante un token de autenticación generado desde Airvi. El token se envía en el encabezado HTTP de la petición.

▼ Auth

Token : 123

Ejemplo de encabezado:

Authorization: Bearer 1234abcd5678efgh

Estructura de las respuestas

Cada respuesta de la API tiene una estructura estándar:

▼ Response

Preview ↕

200 OK

```
{
  "status": "SUCCESS",
  "errors": [],
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 5294,
        "full_name": "Duban Rodriguez ",
        "first_name": "Duban Rodriguez",
        "last_name": "",
        "phone_number": "3024270425",
        "phone_dialing_code": "57",
        "email": "dubansoft@gmail.com",
        "identification": "1036559861",
        "address": null,
        "sex": null,
        "city": null,
        "phone_alternative": null,
        "observations": null,
        "birthday": null,
        "insurance": null,
        "document_type": "CC",
        "legal_name": null,
      }
    ]
  }
}
```

- **status:** indica si la consulta fue exitosa (`success`) o falló (`fail`).
- **errors:** lista de errores o validaciones.
- **data.items:** contiene la información solicitada.
- **trace_id:** identificador único para auditoría y soporte técnico.

“  Consejo:

Si una consulta falla o devuelve resultados vacíos, conserve el `trace_id` y compártalo con el área de soporte para una revisión más rápida.

Parámetros generales

La mayoría de endpoints utilizan los siguientes parámetros de consulta (query):

Parámetro	Descripción	Obligatorio	Formato
<code>take</code>	Cantidad de registros a mostrar	? Sí	Número entero
<code>skip</code>	Cantidad de registros a omitir antes de iniciar la búsqueda	☐ No	Número entero
<code>date_from</code> , <code>date_to</code>	Rango de fechas según el endpoint	☐ No	<code>YYYY-MM-DD</code>

“  Importante:

Incluso si realiza una consulta por un único registro, debe incluir el parámetro `take` .

Ejemplo: `take=1`

Módulo de Backups

El módulo de Backups permite consultar las últimas copias de seguridad exitosas registradas en el sistema.

Consultar últimas copias de seguridad.

Función: Obtener las últimas 3 copias de seguridad finalizadas correctamente.

Ruta:

GET https://{Base_URL}/api/public/v1/backups

Permiso requerido: Copias de seguridad.

The screenshot shows the Laravel API documentation interface. On the left is a sidebar with a menu under 'ENDPOINTS' where 'Obtiene las últimas 3 copias de seguridad exitosas' is selected. The main content area has a title 'Obtiene las últimas 3 copias de seguridad exitosas' and a method 'GET' with the URL 'https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/backups'. Below this, it states: 'Retorna un listado fijo con las 3 copias de seguridad más recientes cuyo estado es finalizado, junto con el total de copias exitosas registradas. Los datos retornados para cada copia incluyen: ID interno, UUID público, Fecha del backup, Nombre del archivo, Tamaño en MB, Estado'. There is a 'Permiso requerido' section listing 'Copias de seguridad'. A 'Request' section shows 'Security: Bearer Auth'. A 'Responses' section shows status codes '200' and '500'. On the right, there is an 'Auth' section with a 'Token : 123' and a 'Send API Request' button. Below that is a 'Request Sample Shell / cURL' section with a code block:

```
curl --request GET \
--url https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/backups \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer 123'
```

 At the bottom right is a 'Response Example' section with a code block:

```
1 string
```

Parámetros requeridos

Este endpoint no requiere parámetros adicionales en la URL. Solo es necesario enviar el token de autenticación.

Pasos para ejecutar la consulta

1. Ingrese a `{BASE_URL}/docs/api`.
2. Busque la sección Backup.
3. Seleccione la opción Obtiene las últimas 3 copias de seguridad exitosas.
4. Verifique que el encabezado de autorización esté configurado correctamente.
5. Pulse Enviar petición.

6. Si la consulta es correcta, recibirá una respuesta `200 OK`.

Datos retornados

Por cada copia de seguridad, el sistema retorna información como:

Campo	Descripción
ID interno	Identificador interno del backup.
UUID público	Identificador público de la copia de seguridad.
Fecha del backup	Fecha en la que fue generada la copia.
Nombre del archivo	Nombre del archivo de respaldo.
Tamaño en MB	Peso del archivo de backup.
Estado	Estado de la copia de seguridad.

Además, la respuesta incluye el total de copias exitosas registradas.

Ejemplo de consulta

```
curl --request GET \  
  --url https://{Base_URL}/api/public/v1/backups \  
  --header 'Accept: application/json' \  
  --header 'Authorization: Bearer {TOKEN}'
```

Respuesta esperada

Código 200 OK

El sistema retorna el listado de las últimas 3 copias de seguridad exitosas y el total de backups finalizados correctamente.

Código 500

Indica que ocurrió un error interno al consultar la información.

Módulo de Clientes

Laravel

Overview

ENDPOINTS

Client

Obtiene un listado paginado de clientes

Devuelve la información básica de un cliente

Devuelve la información básica de un cliente

Obtiene las reservaciones de un cliente

Devuelve las reservaciones de un cliente

Payment

Refund

Reservation

Obtiene un listado paginado de clientes con sus datos básicos

GET https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/clients

Esta función consulta la base de datos para obtener un listado de clientes aplicando los siguientes filtros opcionales:

- IDs de clientes específicos
- Rango de fechas de nacimiento

Los datos retornados para cada cliente incluyen:

- ID del cliente
- Nombre completo, nombre y apellido
- Teléfonos (principal y alternativo) con código de marcación
- Email y dirección
- Documento de identidad (tipo y número)
- Datos demográficos (género, ciudad, país)
- Fecha de nacimiento y edad calculada
- Observaciones
- Información de seguro
- Nombre legal

La respuesta está paginada según los parámetros:

- skip: Cantidad de registros a omitir
- take: Cantidad de registros a retornar (requerido, máximo definido)

Si ocurre un error durante el proceso, retorna un error INTERNAL_ERROR.

Auth

Token : 1d3492fccc6b03889a51043eeef01630fa1b32a27090a480177cd3106b006c

Parameters

filters[birthday_date_from] : string

filters[birthday_date_to] : string

filters[client_ids] : string

skip : string

Send API Request

Request Sample: Shell / cURL

curl --request GET \

--url https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/clients \

--header 'Accept: application/json' \

--header 'Authorization: Bearer 1d3492fccc6b03889a51043eeef01630fa1

Response Example

{

"status": "SUCCESS",

"errors": [],

"data": {

"items": "string"

El módulo de Clientes permite acceder a la información registrada de los clientes del sistema, ya sea de forma general (listado) o específica (por ID o por documento).

Consultar listado de clientes

Función: **obtener una lista paginada de clientes con sus datos básicos.**

Ruta: **https://{Base_URL}/api/public/v1/clients**

Parámetros disponibles:

Parámetro	Descripción
take	Cantidad de registros a retornar (obligatorio).
skip	Cantidad de registros a omitir.
birthday_from y birthday_to	Rango de fechas de nacimiento (opcional).
ids[]	Lista de identificadores específicos (opcional).

Pasos para ejecutar la consulta:

1. Ingrese a `{BASE_URL}/docs/api`.
 2. Busque la sección Clientes ? Obtiene un listado paginado de clientes con sus datos básicos
 3. En el campo `take`, escriba la cantidad de registros que desea obtener (por ejemplo, `10`).
 4. Si desea filtrar, puede agregar `birthday_from` y `birthday_to` en formato `YYYY-MM-DD`.
 5. Pulse “Enviar petición”.
 6. Verifique la respuesta.
- Si todo está correcto, obtendrá un código 200 OK con los datos solicitados.

Ejemplo de respuesta:

```
200 OK

{
  "status": "SUCCESS",
  "errors": [],
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 8,
        "full_name": "Delia Mraz ",
        "first_name": "Delia Mraz",
        "last_name": null,
        "phone_number": "3102489871",
        "phone_dialing_code": "57",
        "email": "9FE54EC53B@airvi.com.co",
        "identification": "9FE54EC525",
        "address": null,
        "sex": "femenino",
        "city": null,
        "phone_alternative": null,
        "observations": null,
        "birthday": null,
        "insurance": null,
        "document_type": "CC",
        "legal_name": null,
        "age_y": "0",

```

Consultar cliente por ID

Función: obtener los datos completos de un cliente específico usando su identificador.

Ruta: `https://{Base_URL}/api/public/v1/clients/{id}`

Pasos:

1. En el campo de la ruta, reemplace `{id}` por el número de identificación del cliente (por ejemplo, `2200`).
2. Agregue el parámetro `take=1`.
3. Envíe la petición.
4. Si el cliente existe, recibirá un código 200 OK.
5. Si el cliente no existe, obtendrá un 404 Not Found.

Ejemplo de solicitud:

```
GET /api/public_api/clients/2200?take=1
```

Ejemplo de respuesta:

```
200 OK

{
  "status": "SUCCESS",
  "errors": [],
  "data": {
    "id": 2954,
    "full_name": "Camila García ",
    "first_name": "Camila García",
    "last_name": null,
    "phone_number": "3130955535",
    "phone_dialing_code": "57",
    "email": null,
    "identification": "1411821227",
    "address": null,
    "sex": null,
    "city": null,
    "phone_alternative": null,
    "observations": null,
    "birthday": null,
    "insurance": null,
    "document_type": "TI",
    "legal_name": null,
    "age_y": "0",
    "age_m": "0",
  }
}
```

Consultar cliente por documento

Función: buscar un cliente utilizando su número de documento.

Ruta: `GET {BASE_URL}/api/public_api/clients/by_identification/{document}`

Pasos:

1. Sustituya `{document}` por el número del documento (por ejemplo, `103968949`).
2. Presione “Enviar petición”.
3. Verifique el código de estado:
 - 200 OK: el cliente fue encontrado.
 - 404 Not Found: no existe ningún cliente con ese documento.

Módulo de Reservas

El módulo de Reservas devuelve las reservas asociadas a cada cliente, filtradas por su identificador o por su documento.

“ **Nota:**

Actualmente, las consultas devuelven únicamente las reservas del cliente titular.

Si desea incluir pasajeros no titulares, consulte con el equipo técnico de Airvi si esta opción está habilitada en su instancia.

Consultar reservas por ID de cliente

Ruta: `GET {BASE_URL}/api/public_api/clients/{id}/reservations`

Parámetros disponibles:

Parámetro	Descripción
<code>assignment_date_from</code> , <code>assignment_date_to</code>	Fecha de asignación del viaje.
<code>trip_date_from</code> , <code>trip_date_to</code>	Fecha del viaje.
<code>skip</code> , <code>take</code>	Control de paginación.

Pasos:

1. Reemplace `{id}` por el ID del cliente.
2. Escriba las fechas en formato `YYYY-MM-DD`.
3. Envíe la petición.
4. Verifique que el resultado sea 200 OK.
5. Si no hay registros, el sistema devolverá un arreglo vacío en `data.items`

Consultar reservas por número de documento del cliente.

Ruta: `GET {BASE_URL}/api/public_api/clients/by_identification/{document}/reservations`

Uso:

Permite consultar las reservas asociadas a un cliente a través de su número de documento.

Ejemplo:

```
GET /api/public_api/clients/by_identification/2034/reservations?take=5
```

200 OK

```
{
  "status": "SUCCESS",
  "errors": [],
  "data": {
    "id": 2034,
    "uuid": "3fadf603-5c61-11ed-9881-040300000000",
    "currency_code": "COP",
    "total_value": 600000,
    "payable_total_value": 600000,
    "total_discount_value": 0,
    "total_refund_value": 0,
    "unpaid_value": 0,
    "assignation_date": "2022-11-04",
    "lockdown": {
      "base": 0,
      "child": 0,
      "double": 0,
      "infant": 0,
      "single": 0,
      "custom_1": 0,
      "custom_2": 0,
      "custom_3": 0,
      "custom_4": 0,
    }
  }
}
```

Módulo de Monedas

El módulo de Monedas (Currencies) permite acceder al listado de divisas configuradas dentro del sistema, junto con su información básica y su estado operativo. Mantiene la misma estructura de autenticación, paginación y respuesta estándar que los demás módulos públicos de la API.

Obtener listado paginado de monedas

Función: Obtiene un listado paginado de monedas registradas en el sistema, permitiendo filtrarlas por estado (activo / inactivo).

Laravel

Overview

ENDPOINTS

Client >

Currency >

Obtiene un listado paginado de mon... >

Location >

Payment >

PaymentMethod >

ProviderType >

Refund >

Reservation >

TransactionCategory >

User >

Obtiene un listado paginado de monedas con sus datos básicos

GET https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/currencies

Esta función consulta la base de datos para obtener un listado de monedas aplicando los siguientes filtros opcionales:

Estado (activo/inactivo)

Los datos retornados para cada moneda incluyen:

ID de la moneda

UUID de la moneda

Nombre de la moneda

Código de la moneda (SQ 4217)

Símbolo de la moneda

TRM (Tasa Representativa del Mercado)

Estado (activo/inactivo)

Indicador de moneda predeterminada

Puntos decimales

La respuesta está paginada según los parámetros:

skip: Cantidad de registros a omitir

take: Cantidad de registros a retornar (requerido, máximo definido)

Si ocurre un error durante el proceso, retorna un error INTERNAL_ERROR.

Auth

Token : c3b5e444d83993355c40ab102c70e5d4ef25cc6fd8d96d8e102ac10a17

Parameters

filters[status] : example: activo

skip : example: 0

take : 1

Send API Request

Response Preview

200 OK

{

"status": "SUCCESS",

"errors": [],

"data": {

"items": [

{

"id": 7,

"uuid": "12648bd2-c13f-11f0-b4c7-6ce8d4b59e8a",

"name": "Balboa panameño",

"code": "PAB",

"symbol": "B/.",

"trm": 3800.9705390176,

"status": "Inactivo"

}

]

}

}

Parámetros

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
filters[status]	string	No	Estado de la moneda. Ej: activo
skip	integer	No	Cantidad de registros a omitir. Ej: 0
take	integer	Sí	Cantidad de registros a retornar. Ej: 10

Pasos para ejecutar la consulta

1. Ingrese a: `{BASE_URL}/api/public/v1/currencies`
2. Busque la sección currencies ? Listado paginado de monedas.
3. Si lo necesita, aplique filtros como `status=activo`.
4. En el parámetro take, indique cuántos registros desea obtener.
5. Pulse “Enviar petición”.
6. Si la consulta es exitosa, recibirá un 200 OK con el listado de monedas.
7. Si ocurre un problema interno, la API responderá con 500 INTERNAL_ERROR.

Módulo de License

El módulo de License permite consultar el estado actual de licenciamiento de la instancia de Airvi.

Esta consulta retorna los parámetros de la licencia, métricas de vigencia, cuotas de uso y el último pago exitoso registrado.

Consultar estado actual de licenciamiento.

Función: **Obtener la información actual de la licencia activa de la instancia.**

Laravel

Overview

ENDPOINTS

Backup >

Client >

Currency >

License >

Obtiene el estado actual de licenciam... **GET**

Location >

Payment >

PaymentMethod >

Plan >

ProviderType >

Quotation >

Refund >

Reservation >

ServiceOrder >

TransactionCategory >

Trip >

User >

Obtiene el estado actual de licenciamiento de la instancia

GET https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/license

Retorna los parámetros de la licencia, métricas de vigencia, cuotas de uso y el último pago exitoso registrado.

Permiso requerido

• Licenciamiento

Request

> Security: Bearer Auth

Responses

200 500

Body

application/json

string (any of)

string

Auth

Token : 123

Send API Request

Request Sample: Shell / cURL

curl --request GET \--url https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/license \--header 'accept: application/json' \--header 'Authorization: Bearer 123'

Response Example

1 string

Ruta:

GET https://{Base_URL}/api/public/v1/license

Permiso requerido:
Licenciamiento

Parámetros disponibles

Este endpoint no requiere parámetros adicionales.

Solo se debe enviar el token de autenticación correspondiente.

Parámetro	Descripción
-----------	-------------

Token	Token de autorización requerido para consumir la API.
-------	---

Pasos para ejecutar la consulta

- 1. Ingrese a `{BASE_URL}/docs/api`.
- 2. Busque la sección License ? Obtiene el estado actual de licenciamiento de la instancia.
- 3. Verifique que el token de autorización esté configurado.
- 4. Pulse Enviar petición.
- 5. Verifique la respuesta.

Si todo está correcto, obtendrá un código 200 OK con la información de licenciamiento de la instancia.

Ejemplo de solicitud

`GET /api/public/v1/license`

Encabezados requeridos:

`Accept: application/json`

`Authorization: Bearer {TOKEN}`

Respuesta esperada

200 OK:

El sistema retorna los parámetros de la licencia, métricas de vigencia, cuotas de uso y el último pago exitoso registrado.

500 Error:

Indica que ocurrió un error interno al consultar la información de licenciamiento.

Módulo de Ubicaciones

El módulo de Ubicaciones (Locations) permite acceder al listado de sedes o lugares registrados en el sistema. Este módulo también utiliza la misma estructura de autenticación, paginación y respuesta estándar de la API pública.

Consultar listado paginado de ubicaciones

Función: Obtiene un listado de ubicaciones con sus datos básicos, permitiendo aplicar filtros como ciudad, país o estado, además de paginar los resultados.

Laravel

Overview

ENDPOINTS

Client >

Currency >

Location >

Obtiene un listado paginado de ubica... >

Payment >

PaymentMethod >

ProviderType >

Refund >

Reservation >

TransactionCategory >

User >

powered by Stoplight

Obtiene un listado paginado de ubicaciones con sus datos básicos

GET

https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/locations

Esta función consulta la base de datos para obtener un listado de ubicaciones aplicando los siguientes filtros opcionales:

- Ciudad
- País
- Estado (activo/inactivo)

Los datos retornados para cada ubicación incluyen:

- ID de la ubicación
- Nombre de la ubicación
- Dirección
- Código
- Ciudad
- País
- RNT
- Teléfono
- Email
- Estado (activo/inactivo)
- Fecha de creación
- Fecha de actualización

La respuesta está paginada según los parámetros:

...< anterior Cantidad de registros a omitir

Auth

Token : c3b5e444d83993355c40ab102c70e5d4e25cc6d8d96d8e102ac10a17

Parameters

filters[city] : example: San José

filters[country] : example: Costa Rica

filters[status] : example: activo

skip : example: 0

Send API Request

Response Preview

200 OK

```
{  "status": "SUCCESS",  "errors": [],  "data": {    "items": [      {        "id": 4,        "name": "Poblado",        "address": "Parque el Poblado",        "code": "SC4",        "city": "Medellín, Antioquia",      }    ]  }  }
```

Parámetros

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
filters[city]	string	No	Ciudad de la ubicación. Ej: San José
filters[country]	string	No	País de la ubicación. Ej: Costa Rica
filters[status]	string	No	Estado de la ubicación. Ej: activo

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
skip	integer	No	Registros a omitir. Ej: 0
take	integer	Sí	Registros a retornar. Ej: 10

Pasos para ejecutar la consulta

1. Ingrese a: `{BASE_URL}/api/public/v1/locations`
2. Busque la sección locations ? Listado de ubicaciones.
3. Si desea filtrar, complete los campos:
 - Ciudad
 - País
 - Estado
 - skip
 - take (obligatorio)
4. Pulse “Enviar petición”.
5. Si existen registros, recibirá un 200 OK con los datos de cada ubicación.
6. Si ocurre un error interno, la API responderá con 500 INTERNAL_ERROR.

Módulo de pagos

El módulo de Pagos (Payments) permite acceder a los movimientos financieros asociados a reservas. Comparten la misma estructura de autenticación y respuesta que los módulos anteriores.

Obtener listado paginado de pagos

Función: Obtener una lista paginada de pagos, permitiendo filtrar por fechas, reserva, moneda, método de pago, pagador o IDs específicos.

Laravel

Overview

ENDPOINTS

Client

Currency

Location

Payment

Devuelve un listado paginado de pag...

Devuelve la información básica de un...

PaymentMethod

ProviderType

Refund

Reservation

TransactionCategory

User

Devuelve un listado paginado de pagos que puede ser filtrado

GET https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/payments

Esta función retorna una lista de pagos aplicando los siguientes filtros opcionales:

- IDs de pagos (payment_ids)
- ID de la reserva (reservation_id)
- Rango de fechas del pago (date_from, date_to)
- Código de moneda (currency_code)
- Método de pago (method)
- Identificación del pagador (payer_identification)

Para cada pago se incluye:

- Identificadores (ID)
- ID de la reserva asociada
- Valor y moneda
- Fecha del pago
- Concepto
- Método de pago
- Cuenta bancaria utilizada
- Datos del pagador (nombre completo, identificación, email)
- Fecha de creación

Los resultados están paginados usando los parámetros skip y take. El listado se ordena por ID de forma descendente.

Si ocurre un error durante la consulta, retorna un error INTERNAL_ERROR.

Request

Auth

Token : c3b5e44d8399335c40ab102c70e5d4e25cc0d8d96d8e102ac10a1711

Parameters

filters[currency_code] : example USD

filters[date_from] : example 2025-10-31

filters[date_to] : example 2025-11-05

filters[method] : example efectivo

Send API Request

Request Sample: Shell / cURL

curl --request GET \

--url 'https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/payments'

--header 'Accept: application/json' \

--header 'Authorization: Bearer c3b5e44d8399335c40ab102c70e5d4e'

Response Example

1 {

2 "status": "SUCCESS",

3 "errors": [],

4 "data": {

5 "items": "string",

6 "total": "string"

7 }

8 }

Parámetros disponibles

Parámetro	Descripción
take	Cantidad de registros a retornar (obligatorio).
skip	Cantidad de registros a omitir.
filters[payment_ids]	IDs de pagos separados por comas (opcional).
filters[reservation_id]	ID de la reserva asociada (opcional).

Parámetro	Descripción
filters[date_from]	Fecha inicial del rango de pago (Y-m-d) (opcional).
filters[date_to]	Fecha final del rango de pago (Y-m-d) (opcional).
filters[currency_code]	Código de moneda del pago, ej: USD (opcional).
filters[method]	Slug del método de pago, ej: efectivo (opcional).
filters[payer_identification]	Identificación del pagador (opcional).

Pasos para ejecutar la consulta

1. Ingrese a `{BASE_URL}/api/public/v1/payments`
2. Busque la sección payments? Listado paginado de pagos.
3. En el campo take, indique cuántos registros desea obtener (por ejemplo, 10).
4. Si lo necesita, agregue filtros como:
 - `date_from` y `date_to` para un rango de fechas.
 - `reservation_id` si quiere pagos de una reserva específica.
 - `currency_code`, `method` o `payer_identification`.
5. Pulse “Enviar petición”.
6. Verifique la respuesta: si la solicitud es correcta, recibirá un código 200 OK con los datos paginados.

Consultar información de un pago en específico por ID.

Función: Obtener la información básica y detallada de un pago identificado por su `{id}`

Laravel

Overview

ENDPOINTS

Client >

Currency >

Location >

Payment >

Devuelve un listado paginado de pagos... GET

Devuelve la información básica de un... GET

PaymentMethod >

ProviderType >

Refund >

Reservation >

TransactionCategory >

User >

Devuelve la información básica de un pago identificado por {id}

GET

https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/payments/{id}

Esta función busca un pago específico en la base de datos usando su identificador (id) y retorna los datos principales del pago, incluyendo:

- ID del pago
- ID de la reserva asociada
- Valor y moneda
- Fecha del pago
- Concepto
- Método de pago
- Cuenta bancaria utilizada
- Datos del pagador (nombre completo, identificación, email)
- Fecha de creación del registro

Si el pago no existe, responde con un error NOT_FOUND. Si ocurre un error inesperado durante la consulta, retorna un error INTERNAL_ERROR.

Request

Path Parameters

Security: Bearer Auth

Auth

Token : c3b5e444d83993355c40ab102c70e544ef25cc6d8d9f6db102ac10a1711

Parameters

id : 87

Send API Request

Response Preview 0

200 OK

{
 "status": "SUCCESS",
 "errors": [],
 "data": {
 "id": 87,
 "reservation_id": 2007,
 "value": 3550000,
 "date": "2022-11-09",
 "concept": "Abono para viaje a Told - Coveñas el día 11
 "currency_code": "COP",
 "payer_id": 52,
 "created_at": "2022-11-09T18:35:48.000000Z",
 "bank_account_name": "Sin asignar",
 "method_name": "En efectivo",
 "payer_full_name": "Robbie Kovacek ",

Parámetros disponibles

Parámetro	Tipo	Descripción
id	integer	Identificador del pago que se desea consultar (obligatorio).

Ejemplo: 87

Pasos para ejecutar la consulta

1. Ingrese a `{BASE_URL}/api/public/v1/payments`
2. Busque la sección payments ? Consultar información de un pago por ID.
3. En el campo id, escriba el identificador del pago que desea consultar.
4. Pulse “Enviar petición”.
5. Si el registro existe, recibirá un código 200 OK con toda la información del pago.
6. Si el pago no se encuentra, el sistema responderá con 404 NOT_FOUND.
7. Ante errores inesperados, retornará 500 INTERNAL_ERROR.

Módulo de Métodos de Pago (PaymentMethods)

El módulo de Métodos de Pago (PaymentMethods) permite consultar todos los medios de pago disponibles dentro del sistema. Mantiene la misma estructura de autenticación, paginación y formato de respuesta utilizada en los demás módulos públicos.

Obtener el listado completo de métodos de pago

Función: Retorna un listado paginado de los métodos de pago registrados en la plataforma

Laravel

Overview

ENDPOINTS

Client >

Currency >

Location >

Payment >

PaymentMethod >

Obtiene el listado completo de los m... GET

ProviderType >

Refund >

Reservation >

TransactionCategory >

User >

Obtiene el listado completo de los métodos de pago

GET https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/payment_methods

Esta función consulta la base de datos para obtener un listado de métodos de pago aplicando los siguientes filtros opcionales:

- Estado (activo/inactivo)

Los datos retornados para cada método de pago incluyen:

- ID del método de pago
- Nombre del método de pago
- Slug del método de pago
- Indicador de solo lecturaTransactionCategoryControllerTransactionCategoryController
- Estado (activo/inactivo)

La respuesta está paginada según los parámetros:

- skip: Cantidad de registros a omitir
- take: Cantidad de registros a retornar (requerido, máximo definido)

Si ocurre un error durante el proceso, retorna un error INTERNAL_ERROR.

Request

Security: Bearer Auth

Auth

Token : c3bf5e444d83993355c40ab102c70e5d4e25cc6fd8d96d8e102ac10a17

Parameters

filters[status] : activo

skip : example: 0

take : 6

Send API Request

Response

Preview

200 OK

{
 "status": "SUCCESS",
 "errors": [],
 "data": {
 "items": [
 {
 "id": 12,
 "name": "Botón de Bancolombia",
 "slug": "boton-de-bancolombia",
 "readonly": false,
 "status": "activo"
 }
]
 }
}

Parámetros

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
filters[status]	string	No	Filtra por estado (activo/inactivo)
skip	integer	No	Registros a omitir

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
take	integer	Sí	Registros a retornar (máximo permitido)

Pasos para ejecutar la consulta

1. Ingrese a: `{BASE_URL}/api/public/v1/paymentMethods`
2. Diríjase a la sección: `paymentMethods` ? Obtener listado completo de métodos de pago
3. Complete los parámetros según lo necesite:
 - `filters[status]`: Filtrar por estado (opcional)
 - `skip`: Registros a omitir (opcional)
 - `take`: Registros a retornar (obligatorio)
4. Pulse “Enviar petición”.
5. Si todo está correcto, el sistema responderá con 200 SUCCESS y el listado solicitado.
6. Si ocurre un error inesperado, se mostrará un 500 INTERNAL_ERROR.

Módulo de Tipos de Proveedores (ProvidersType)

El módulo de Tipos de Proveedores (ProvidersType) permite acceder al listado completo de categorías de proveedores disponibles en el sistema. Sigue la misma estructura estándar de autenticación y respuesta que el resto de los módulos públicos.

Obtener el listado completo de tipos de proveedores

Función: Retorna un conjunto paginado de tipos de proveedores registrados en la base de datos.

Laravel

Overview

ENDPOINTS

Client >

Currency >

Location >

Payment >

PaymentMethod >

ProviderType >

Obtiene el listado completo de tipos ... GET

Refund >

Reservation >

TransactionCategory >

User >

powered by Stoplight

Obtiene el listado completo de tipos de proveedores

GET https://airv1-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/providers_type

Esta función consulta la base de datos para obtener un listado de todos los tipos de proveedores disponibles en el sistema.

Los datos retornados para cada tipo de proveedor incluyen:

- slug: Identificador único del tipo de proveedor
- label: Etiqueta descriptiva del tipo de proveedor

Si ocurre un error durante el proceso, retorna un error INTERNAL_ERROR.

Request

Security: Bearer Auth

Provide your bearer token in the Authorization header when making requests to protected resources.

Example: Authorization: Bearer 123

Query Parameters

skip integer
Cantidad de registros a omitir.
Example: 0

take integer

Auth

Token : c3bf5e444d8399335c40ab102c70e5d4e25cc6f8d96d8e102ac10a17

Parameters

skip : example: 0

take : 6

Send API Request

Response Preview

200 OK

```
"items": [
  {
    "slug": "aerolinea",
    "label": "Aerolinea"
  },
  {
    "slug": "agencia_de_viajes",
    "label": "Agencia u Operador Turístico"
  },
  {
    "slug": "aseguradora",
    "label": "Aseguradora"
  },
]
```

Parámetros

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
skip	integer	No	Cantidad de registros a omitir. Ej: 0
take	integer	Sí	Cantidad de registros a retornar. Ej: 10

Pasos para ejecutar la consulta

1. Ingrese a: `{BASE_URL}/api/public/v1/providersType`
2. Busque la sección: providersType ? Obtener todos los tipos de proveedores
3. Complete los parámetros:
 - skip: cantidad de registros a omitir (opcional)
 - take: cantidad de registros a retornar (obligatorio)
4. Pulse “Enviar petición”.
5. Si la consulta es exitosa, recibirá un 200 OK con el listado de tipos de proveedores.
6. Si ocurre un problema inesperado, el sistema responderá con 500 INTERNAL_ERROR.

Módulo de reembolsos

El módulo de reembolsos (Refunds) permite acceder a los movimientos financieros asociados a reservas. Comparten la misma estructura de autenticación y respuesta que los módulos anteriores.

Obtener listado paginado y filtrado de reembolsos.

Función: Devuelve un listado de reembolsos aplicando filtros opcionales como fechas, moneda, método, identificación del receptor, IDs específicos, entre otros.

The screenshot shows the API documentation for the `/refunds` endpoint. On the left is a sidebar with a list of endpoints: Client, Currency, Location, Payment, PaymentMethod, ProviderType, and Refund. The `Refund` endpoint is selected, showing its description: "Devuelve un listado paginado de reembolsos que puede ser filtrado".

The main content area displays the endpoint details:

- Method:** GET
- URL:** `https://airv1-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/refunds`
- Description:** Esta función retorna una lista de reembolsos aplicando los siguientes filtros opcionales:
 - IDs de reembolsos (`refund_ids`)
 - ID de la reserva (`reservation_id`)
 - Rango de fechas del reembolso (`date_from`, `date_to`)
 - Código de moneda (`currency_code`)
 - Método de reembolso (`method`)
 - Identificación del receptor (`receiver_identification`)
- Response:** Para cada reembolso se incluye:
 - Identificadores (ID)
 - ID de la reserva asociada
 - Valor y moneda
 - Fecha del reembolso
 - Concepto
 - Método de reembolso
 - Cuenta bancaria utilizada
 - Datos del receptor (nombre completo, identificación, email)
 - Fecha de creación

Additional notes mention pagination using `skip` and `take` parameters, and that the list is ordered by ID in descending order. An error response of `INTERNAL_ERROR` is noted for failed queries.

On the right, a "Send API Request" panel shows the authentication token and the parameters used for the request:

```
Auth
Token : c3b5e44483993355c40ab102c70e544e25cc58b8d96d8e102ac10a1711

Parameters
filters[currency_code] : USD
filters[date_from] : example: 2025-10-31
filters[date_to] : example: 2025-11-05
filters[method] : example: efectivo

Response
200 OK
{
  "status": "SUCCESS",
  "errors": [],
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 158,
        "reservation_id": 3171,
        "value": 1,
        "date": "2025-10-04",
        "concept": "Reembolso por servicio Gran Tour De",
        "currency_code": "USD",
        "receiver_id": 3161,
        "created_at": "2025-10-04T13:43:24.000000Z",
        "bank_account_name": "Bancolombia #2366",
      }
    ]
  }
}
```

Este endpoint permite consultar un listado paginado de reembolsos registrados en el sistema.

La API permite aplicar filtros para refinar la búsqueda y obtener únicamente los reembolsos deseados.

Cada reembolso incluido en la respuesta contiene:

- ID del reembolso
- ID de la reserva asociada
- Valor y moneda
- Fecha del reembolso
- Concepto
- Método de reembolso
- Cuenta bancaria utilizada
- Datos del receptor (nombre completo, identificación, email)

- Fecha de creación del registro

Los resultados pueden ser paginados usando los parámetros skip y take, y se ordenan por ID en orden descendente.

Consultar información de un reembolso por ID.

Función: Obtiene los datos completos de un reembolso específico usando su identificador.

Devuelve la información básica de un pago identificado por {id}

GET `https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/payments/{id}`

Esta función busca un pago específico en la base de datos usando su identificador (id) y retorna los datos principales del pago, incluyendo:

- ID del pago
- ID de la reserva asociada
- Valor y moneda
- Fecha del pago
- Concepto
- Método de pago
- Cuenta bancaria utilizada
- Datos del pagador (nombre completo, identificación, email)
- Fecha de creación del registro

Si el pago no existe, responde con un error NOT_FOUND. Si ocurre un error inesperado durante la consulta, retorna un error INTERNAL_ERROR.

Request

> Security: Bearer Auth

Path Parameters

id integer required
ID del pago a consultar.
Ejemplo: 87

Auth

Token : c3b5e444d83993355c40ab102c70e544e25cc6d8d95d8e102ac10a171f1

Parameters

id : 87

[Send API Request](#)

Response Preview

200 OK

```
{
  "status": "SUCCESS",
  "errors": [],
  "data": {
    "id": 87,
    "reservation_id": 2007,
    "value": 3550000,
    "date": "2022-11-09",
    "concept": "Abono para viaje a Tolú - Coveñas el día 11",
    "currency_code": "COP",
    "payer_id": 52,
    "created_at": "2022-11-09T18:35:48.000000Z",
    "bank_account_name": "Sin asignar",
    "method_name": "En efectivo",
    "payer_full_name": "Robbie Kovacek ",
    "payer_identification": "9FE550204B",
    "payer_email": "9FE5502062@airvi.com.co"
  },
  "trace_id": "893a6223-abda-49f5-8188-cdb7b0fb1cbc"
}
```

Este endpoint permite consultar la información detallada de un reembolso registrado en el sistema.

Al enviar un ID válido, la API retorna los datos principales del reembolso, incluyendo:

- ID del reembolso
- ID de la reserva asociada
- Valor y moneda
- Fecha del reembolso
- Concepto
- Método de reembolso
- Cuenta bancaria utilizada
- Datos del receptor (nombre completo, identificación, email)
- Fecha de creación del registro

Si el reembolso no existe, la API responde con un NOT_FOUND.

Si ocurre un error inesperado, retorna INTERNAL_ERROR.

Pasos generales:

1. Ingrese a `{BASE_URL}/docs/api`.

2. Busque la sección de Reembolsos.
3. Ingrese los parámetros solicitados (`take`, `skip`, fechas, etc.).
4. Envíe la petición y verifique la respuesta 200 OK.

Módulo de Reservas

Laravel

Overview

ENDPOINTS

Client >

Payment >

Refund >

Devuelve información básica del re... GET

Reservation >

Devuelve la información detallada de ... GET

Devuelve un listado paginado de rese... GET

Devuelve la información detallada de una reserva identificada por {id}

GET https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/reservations/{id}

Esta función busca una reserva específica en la base de datos usando su identificador (id) y retorna sus datos principales, incluyendo:

- ID y UUID de la reserva
- Moneda y valores financieros (total, pagado, descuentos, reembolsos, pendiente)
- Fecha de asignación
- Estado de la reserva y del pago
- Datos del viaje (fecha, nombre, estado)
- Nombre del plan
- Información del cliente (ID, nombre completo, identificación, email)
- Tarifas de venta y etiquetas personalizadas
- Estado de bloqueo
- Lista de reembolsos asociados

Si la reserva no existe, responde con un error NOT_FOUND. Si ocurre un error inesperado durante la consulta, retorna un error INTERNAL_ERROR.

Request

> Security: Bearer Auth

Path Parameters

Auth

Token : 1d3492fccb03889a51043ee6161630fa1632a27090a480177cd3106b006c

Parameters

id : 512

Send API Request

Request Sample: Shell / cURL

curl --request GET \--url https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/reservati--header 'Accept: application/json' \--header 'Authorization: Bearer 1d3492fccb03889a51043ee6161630fa1

Response Example

```
1 {
2   "status": "SUCCESS",
3   "errors": [],
4   "data": "string"
5 }
```

El módulo de Reservas devuelve las reservas asociadas a cada cliente, filtradas por su identificador o por estados de reservas y fechas.

“ **[Nota:**
Actualmente, las consultas devuelven únicamente las reservas del cliente titular.
Si desea incluir pasajeros no titulares, consulte con el equipo técnico de Airvi si esta opción está habilitada en su instancia.

Consultar reservas por ID

Ruta:

GET {BASE_URL}/api/public_api/clients/{id}/reservations

Parámetros disponibles:

Parámetro	Descripción
assignment_date_from , assignment_date_to	Fecha de asignación del viaje.
trip_date_from , trip_date_to	Fecha del viaje.

Parámetro	Descripción
<code>skip</code> , <code>take</code>	Control de paginación.

Pasos:

1. Reemplace `{id}` por el ID del cliente.
2. Escriba las fechas en formato `YYYY-MM-DD`.
3. Envíe la petición.
4. Verifique que el resultado sea 200 OK.
5. Si no hay registros, el sistema devolverá un arreglo vacío en `data.items`.

Consultar reservas

Función:

Devuelve un listado paginado de reservaciones que puede ser filtrado según diferentes criterios operativos.

Ruta:

GET `{BASE_URL}/api/public/reservations`

Descripción general:

Esta función retorna una lista de reservaciones aplicando los siguientes filtros opcionales:

- Rango de fechas del viaje: `trip_date_from`, `trip_date_to`
- Rango de fechas de asignación: `assignment_date_from`, `assignment_date_to`
- Estado de la reserva: `confirmado`, `borrador`, `cancelado`
- Estado del pago: `pagado`, `impagado`, `abonado`

Datos incluidos por cada reserva:

- **Identificadores de la reserva (ID y UUID)**
- **Moneda y valores financieros (total a pagar, monto pendiente, abonado)**
- **Fecha de asignación**
- **Información del viaje (nombre, fecha, estado)**
- **Estado actual de la reserva y del pago**

Comportamiento de la respuesta:

- **Los resultados se devuelven paginados mediante los parámetros `skip` y `take`.**
- **El listado se ordena automáticamente por la fecha del viaje en orden descendente.**
- **Si ocurre un error durante la consulta, la API retorna un mensaje con estado `INTERNAL_ERROR` e incluye el campo `trace_id` para seguimiento técnico.**

Módulo de Categorías de Transacciones (TransactionCategory)

El módulo de Categorías de Transacciones (Transaction Categories) permite consultar y gestionar los tipos de categorías asociadas a movimientos financieros del sistema. Este módulo mantiene la misma estructura de autenticación, paginación y formato de respuesta estándar que el resto de la API pública.

Consultar listado paginado de categorías de transacciones

Función: Obtiene un listado paginado de categorías de transacciones con sus datos básicos, permitiendo filtrar por estado (activo o inactivo).

Laravel

Overview

ENDPOINTS

Client >

Currency >

Location >

Payment >

PaymentMethod >

ProviderType >

Refund >

Reservation >

TransactionCategory >

Obtiene un listado paginado de cate... >

User >

Obtiene un listado paginado de categorías de transacciones con sus datos básicos

GET https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/transaction_categories

Esta función consulta la base de datos para obtener un listado de categorías de transacciones aplicando los siguientes filtros opcionales:

- Estado (activo/inactivo)

Los datos retornados para cada categoría de transacción incluyen:

- ID de la categoría de transacción
- UUID de la categoría de transacción
- Nombre de la categoría de transacción
- Estado (activo/inactivo)

La respuesta está paginada según los parámetros:

- skip: Cantidad de registros a omitir
- take: Cantidad de registros a retornar (requerido, máximo definido)

Si ocurre un error durante el proceso, retorna un error INTERNAL_ERROR.

Request

Security: Bearer Auth

Auth

Token : c3bf5e44d8339335c40ab102c70e5d4ef25cc6fd8d96d8e102ac10a17

Parameters

filters[status] : activo

skip : example: 0

take : 6

Send API Request

Response

Preview

200 OK

```
{  "status": "SUCCESS",  "errors": [],  "data": {    "items": [      {        "id": 22,        "uuid": "f808047e-b804-11ef-abd7-bc241182ea3b",        "name": "Contribuciones y afiliaciones",        "status": "activo"      }    ]  }  }
```

Parámetros

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
filters[status]	string	No	Estado de la categoría. Ej: activo
skip	integer	No	Registros a omitir. Ej: 0

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
take	integer	Sí	Registros a retornar. Ej: 10

Pasos para ejecutar la consulta

1. Ingrese a: `{BASE_URL}/api/public/v1/transactionCategory`
2. Busque la sección transactionCategory ? Listado de categorías de transacciones.
3. Si desea filtrar, seleccione o escriba:
 - Estado (activo / inactivo)
 - skip
 - take (obligatorio)
4. Pulse “Enviar petición”.
5. Si la consulta es exitosa, recibirá un 200 OK con la lista de categorías.
6. Si ocurre un problema inesperado, el sistema responderá con 500 INTERNAL_ERROR.

Módulo de Usuarios (Users & Providers)

Este módulo permite acceder a la información de usuarios registrados en el sistema, tanto proveedores como usuarios internos.

Los endpoints comparten la misma estructura de autenticación, paginación y formato de respuesta que los demás módulos públicos de la API.

Obtener listado paginado de proveedores

Función: Obtiene un listado paginado de proveedores, aplicando filtros opcionales por ID, documento y estado.

Laravel

Overview

ENDPOINTS

Client >

Currency >

Location >

Payment >

PaymentMethod >

ProviderType >

Refund >

Reservation >

TransactionCategory >

User >

Obtiene un listado paginado de prov... GET

Obtiene un listado paginado de usua... GET

Obtiene un listado paginado de proveedores

GET https://airv1-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/providers

Esta función consulta la base de datos para obtener un listado de usuarios que tienen roles.type = 'provider'.

Aplicando los siguientes filtros opcionales:

- ID del usuario
- Número de documento
- Estado (activo/inactivo)

Los datos retornados para cada proveedor incluyen:

- ID del usuario
- UUID del usuario
- Nombre del usuario
- Email
- Documento
- Teléfono
- Estado (activo/inactivo)
- Rol del usuario

La respuesta está paginada según los parámetros:

- skip: Cantidad de registros a omitir
- take: Cantidad de registros a retornar (requerido, máximo definido)

Si ocurre un error durante el proceso, retorna un error INTERNAL_ERROR.

Auth

Token : c3b5e44483993355c40ab102c70e5d4ef25cc0d8d96d8e102ac10a1711

Parameters

filters[document] : example: 123456789

filters[status] : inactivo

filters[user_job] : example: 1,2,3

skip : 0

Send API Request

Response

200 OK

```
{
  "status": "SUCCESS",
  "errors": [],
  "data": {
    "items": [],
    "total": 0
  },
  "trace_id": "65762c35-19ec-489f-b8f3-8c1c5f7d78c1"
}
```

Parámetros

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
filters[document]	string	No	Número de documento del proveedor
filters[status]	string	No	Estado del proveedor (activo / inactivo)

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
filters[user_ids]	string	No	IDs separados por comas
skip	integer	No	Cantidad de registros a omitir
take	integer	Sí	Cantidad de registros a retornar

Pasos para ejecutar la consulta

1. Ingrese a `{BASE_URL}/api/public/v1/providers`.
2. Busque la sección Providers ? Obtener listado paginado de proveedores.
3. En el campo take, escriba cuántos registros desea obtener.
4. Si desea aplicar filtros, agregue document, status o user_ids.
5. Pulse “Enviar petición”.
6. Si la consulta es exitosa, recibirá un 200 OK con los proveedores encontrados.
7. Si ocurre un problema durante la consulta, el endpoint retornará 500 INTERNAL_ERROR.

Consultar Listado paginado de usuarios

Función: Obtiene un listado paginado de usuarios cuyo rol corresponde a user, excluyendo los roles system y super_administrador, con filtros opcionales por documento, estado e IDs.

Laravel

Overview

ENDPOINTS

Client >

Currency >

Location >

Payment >

PaymentMethod >

ProviderType >

Refund >

Reservation >

TransactionCategory >

User >

Obtiene un listado paginado de prov... GET

Obtiene un listado paginado de usua... GET

Obtiene un listado paginado de usuarios

GET https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/users

Esta función consulta la base de datos para obtener un listado de usuarios que tienen roles.type = 'user', excluyendo system y super_administrador.

Aplicando los siguientes filtros opcionales:

- ID del usuario
- Número de documento
- Estado (activo/inactivo)

Los datos retornados para cada usuario incluyen:

- ID del usuario
- UUID del usuario
- Nombre del usuario
- Email
- Documento
- Teléfono
- Estado (activo/inactivo)
- Rol del usuario

La respuesta está paginada según los parámetros:

- skip: Cantidad de registros a omitir
- take: Cantidad de registros a retornar (requerido, máximo definido)

Auth

Token : c3b5e444d83993355c40ab102c70e5d4e25cc5fd8d96d8e102ac10a17

Parameters

filters[document] : 21312

filters[status] : example: activo

filters[user_ids] : example: 1,2,3

skip : example: 0

take : 1

Send API Request

Response

200 OK

{ "status": "SUCCESS", "errors": [], "data": { "items": [], "total": 0 }, "trace_id": "7cec1368-dbea-42dd-a5d1-5e22d6cb8a92" }

Parámetros

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
filters[document]	string	No	Número de documento del usuario
filters[status]	string	No	Estado del usuario (activo / inactivo)
filters[user_ids]	string	No	IDs separados por comas
skip	integer	No	Cantidad de registros a omitir
take	integer	Sí	Cantidad de registros a retornar

Pasos para ejecutar la consulta

1. Ingrese a `{BASE_URL}/api/public/v1/users.`
2. Busque la sección Users ? Obtener listado paginado de usuarios.
3. En el campo take, escriba cuántos registros desea obtener.
4. Si necesita filtrar, agregue document, status o user_ids.
5. Pulse “Enviar petición”.
6. Si la información existe, recibirá un 200 OK con los datos paginados.
7. Si ocurre un error inesperado, la API responderá con 500 INTERNAL_ERROR.

Módulo de Planes (Plans)

Obtener listado paginado de planes

Este módulo permite consultar los planes disponibles en el sistema mediante un listado paginado. El endpoint admite filtros opcionales para facilitar la búsqueda por ID, tipo de plan o término de búsqueda. La estructura de autenticación, paginación y formato de respuesta es consistente con los demás módulos públicos de la API.

Función: Devuelve un listado paginado de planes que puede ser filtrado por ID, tipo de plan o término de búsqueda.

Airvi

Overview

ENDPOINTS

Client >

Currency >

Location >

Payment >

PaymentMethod >

Plan >

Devuelve un listado paginado de planes

Devuelve una lista de los tipos de planes

ProviderType >

Refund >

Reservation >

TransactionCategory >

Trip >

User >

powered by Stoplight

Devuelve un listado paginado de planes que puede ser filtrado

GET https://lab5-api.airvi.com.co/api/public/v1/plans

Request

Security: Bearer Auth

Query Parameters

filters[plan_id] integer

ID del producto

Example: 1

filters[plan_type] string

Tipo de producto

Example: alojamiento

search string

Término de búsqueda

Example: coveñas

skip integer

Número de elementos a saltar

Example: 0

take integer

Número de elementos a obtener

Example: 10

Responses 200 500

return SupportApiResponse::success(\$data, 200);

Auth

Token : 123

Parameters

filters[plan_id] : example: 1

filters[plan_type] : example: alojamiento

search : example: coveñas

skip : example: 0

Send API Request

Request Sample: Shell / cURL

curl --request GET \

--url https://lab5-api.airvi.com.co/api/public/v1/plans \

--header 'Accept: application/json' \

--header 'Authorization: Bearer 123'

Response Example

1 {

2 "status": "SUCCESS",

3 "errors": [],

4 "data": {

5 "items": [],

6 "total": "string"

7 }

8 }

Parámetros

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
filters[plan_id]	integer	No	ID del plan
filters[plan_type]	string	No	Tipo de plan (ej. alojamiento)
search	string	No	Término de búsqueda
skip	integer	No	Cantidad de registros a omitir

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
take	integer	Sí	Cantidad de registros a retornar

Pasos para ejecutar la consulta

1. Ingrese a `{BASE_URL}/api/public/v1/plans`.
2. Busque la sección Plans ? Obtener listado paginado de planes.
3. En el campo take, escriba cuántos registros desea obtener.
4. Si desea aplicar filtros, agregue plan_id, plan_type o search.
5. Pulse “Enviar petición”.
6. Si la consulta es exitosa, recibirá un 200 OK con los planes encontrados.
7. Si ocurre un problema durante la consulta, el endpoint retornará 500 INTERNAL_ERROR.

Obtener listado de tipos de productos

Este módulo permite consultar los tipos de productos disponibles en el sistema. El endpoint devuelve una lista de tipos de planes que pueden ser utilizados para clasificar los productos y mantiene la misma estructura de autenticación y formato de respuesta de los demás módulos públicos de la API.

Función: Devuelve una lista de los tipos de productos disponibles.

The screenshot shows the Stoplight API documentation interface for the endpoint `GET https://lab5-api.airvi.com.co/api/public/v1/plan_types`. The interface is divided into several sections:

- Request:** Shows the method (GET) and the URL. The security is set to "Security: Bearer Auth".
- Responses:** Shows the status code (200 OK) and the response body structure. The response body is an object with the following properties:
 - `status` (string, required): Allowed value: SUCCESS
 - `errors` (array[string], required): >= 0 items, <= 0 items
 - `data` (object, required):
 - `items` (string, required)
 - `total` (string, required)
- Auth:** Shows the token (123) and a "Send API Request" button.
- Request Sample:** Shows the curl command: `curl --request GET \ --url https://lab5-api.airvi.com.co/api/public/v1/plan_types \ --header 'Accept: application/json' \ --header 'Authorization: Bearer 123'`
- Response Example:** Shows the response body structure:

```
{
  "status": "SUCCESS",
  "errors": [],
  "data": {
    "items": "string",
    "total": "string"
  }
}
```

Parámetros

Este endpoint no requiere parámetros para la consulta.

Pasos para ejecutar la consulta

Ingrese a `{BASE_URL}/api/public/v1/plan_types`.

Busque la sección Plan Types ? Obtener listado de tipos de productos.

Pulse “Enviar petición”.

Si la consulta es exitosa, recibirá un 200 OK con los tipos de productos disponibles.

Si no se envía un token válido, el endpoint retornará 401 UNAUTHORIZED.

Si ocurre un problema durante la consulta, el endpoint retornará 500 INTERNAL_ERROR.