

# Módulo de Monedas

El módulo de Monedas (Currencias) permite acceder al listado de divisas configuradas dentro del sistema, junto con su información básica y su estado operativo.

Mantiene la misma estructura de autenticación, paginación y respuesta estándar que los demás módulos públicos de la API.

## Obtener listado paginado de monedas

**Función:** Obtiene un listado paginado de monedas registradas en el sistema, permitiendo filtrarlas por estado (activo / inactivo).

The screenshot shows a Swagger UI interface for the endpoint `GET https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/currencias`. The left sidebar lists various endpoints, with the current one selected. The main content area explains that the function consults the database for a list of currencies, applying optional filters like status (active/inactive). It lists the data returned for each currency: ID, UUID, name, code (e.g., 4217), symbol, TRM, status, predetermined indicator, and decimal points. It also notes that the response is paginated based on parameters like `skip` and `take`. A right-hand panel shows the authentication token and the parameters used in the request: `filters[status]: ejemplo: activo`, `skip: ejemplo: 0`, and `take: 1`. Below this, the response is shown as a 200 OK with a JSON object containing status, errors, and a list of items, with one item shown as an example: `{ "id": 7, "uuid": "12648bd2-c13f-11f8-b4c7-6ce8d4b59e8a", "name": "Balboa panameño", "code": "PAB", "symbol": "B/.", "trm": 3800.9705398176, "status": "inactivo" }`.

## Parámetros

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>filters[status]</code>	string	No	Estado de la moneda. Ej: <code>activo</code>
<code>skip</code>	integer	No	Cantidad de registros a omitir. Ej: <code>0</code>
<code>take</code>	integer	Sí	Cantidad de registros a retornar. Ej: <code>10</code>

## Pasos para ejecutar la consulta

1. Ingrese a: `{BASE_URL}/api/public/v1/currencies`
  2. Busque la sección `currencies ? Listado paginado de monedas`.
  3. Si lo necesita, aplique filtros como `status=activo`.
  4. En el parámetro `take`, indique cuántos registros desea obtener.
  5. Pulse "Enviar petición".
  6. Si la consulta es exitosa, recibirá un 200 OK con el listado de monedas.
  7. Si ocurre un problema interno, la API responderá con 500 INTERNAL\_ERROR.
- 

Revision #1

Created 22 November 2025 18:45:13 by Servicio Técnico # 1

Updated 24 November 2025 13:24:09 by Servicio Técnico # 1